

**USOS PRINCIPALES**

- ✓ *Uso Industrial.*
- ✓ *Industria Metalúrgica*
- ✓ *Industria Siderúrgica*
- ✓ *Productoras de Acero*
- ✓ *Minería*

**BENEFICIOS:**

- ✓ *Construcción robusta en aluminio*
- ✓ *Ideal para USO RUDO*
- ✓ *Control remoto con 10m de alcance*
- ✓ *Display LCD 3cm de alto para fácil lectura*
- ✓ *Batería recargable con 30 horas de autonomía*

ESPECIFICACIONES			
Referencia	SL-3	SL-5	SL-10
Capacidad	3 TON	5 TON	10 TON
División de escala (d=)	1kg	2kg	5kg
Escala de verificación (e=)	2kg	4kg	10kg
Minimo	20kg	40kg	100kg
Clase	III (Media)		
Tara máxima	100% por sustracción		
Temperatura de operación	0°C - 30°C		
Unidades de peso	Kg / lb		
Material de carcasa	Aluminio		
Display	LED 3cm		
Tipo de teclado	Pulsadores		
Corriente eléctrica	110v/60hz		
Fuente de alimentación	Adaptador DC 3V a 1000ma		
Batería recargable	6v a 4.5ah con autonomía de 30 horas		
Ajuste de peso	Digital externo		
Accesorios	Adaptador, control remoto, manual		
Peso neto / Peso con empaque	11,5kg / 12,5kg	17,5kg / 18,5kg	27,5kg / 29kg
Dimensiones	20x26x47cm	24x33x55cm	24x33x68cm