

**USOS PRINCIPALES**

- ✓ Frigoríficos
- ✓ Transportadoras
- ✓ Aeropuertos
- ✓ supermercados
- ✓ Carnicerías
- ✓ Restaurantes
- ✓ Bodega de almacenamiento

BENEFICIOS:

- ✓ Alta precisión 7.500 divisiones de escala.
- ✓ Certificables cumplen con normas metrológicas.
- ✓ Construida en acero estructural para soportar el uso rudo de la industria.
- ✓ Puerto RS232 para conexión a computador.
- ✓ Función peak hold (pesaje en movimiento).
- ✓ Batería recargable con 20 horas de autonomía.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia	PL-40	PL-50	PL-60	PL-80
Medidas de plataforma	40 x 40 cm	50 x 50 cm	60x 60 cm	80 x 60 cm
Capacidad División	60 kg 10 g	60 kg 10 g	150 kg 20 g	150 kg 20 g
Capacidad División	150 kg 20 g	150 kg 20 g	300 kg 50 g	300 kg 50 g
Capacidad División	300 kg 50 g	300 kg 50 g	600 kg 100 g	600 kg 100 g
Unidades de peso	Kg, lb.			
Display	LED rojo 4 cm			
Tipo de teclado	Pulsador			
Tara maxima	100 % por sustracción			
Corriente eléctrica	110 v / 60 Hz			
Interfaces	RS-232 conexión a PC			
Batería recargable	Incluida con autonomía 20 horas			
Ajuste de Peso	Digital externa e interna			
Accesorios	Manual de usuario, adaptador 9 V 500 Ma, tubo cromado y soporte de pared para indicador			
Accesorio adicional	Kit de ruedas opcional			
Temperatura de operación	0 a 30° C			
Peso del equipo	10.5 kg	19 kg	30 kg	39 kg
Peso con empaque	12 kg	21 kg	32 kg	41 kg
Dimensiones del equipo	92 cm alto, 52 cm largo	92 cm alto, 62 cm largo	92 cm alto, 72 cm largo	92 cm alto, 92 cm largo

❖ Dimensiones y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.