

LÍNEA: BASCULAS DE PISO

REFERENCIA: PL-INOX + INDUSTRY 30



USOS PRINCIPALES

- ✓ Pesaje de residuos
- ✓ Procesos industriales
- ✓ Zonas laborales de bajas temperaturas
- ✓ Pesaje de productos húmedos
- ✓ Áreas de construcción
- ✓ Frigoríficos
- ✓ Bodegas

BENEFICIOS:

- ✓ Puerto RS-232 para transmisión de datos a PC
- ✓ Función de impresión directamente desde el indicador
- ✓ Cuenta con testigo de carga (evidencia estado de carga: Alto, medio y bajo)
- ✓ Función cuenta piezas "PCS"
- ✓ Realiza suma de productos pesados junto con el valor total de las pesadas
- ✓ Cuenta con botón "HOLD" para congela el peso en el momento deseado
- ✓ La bascula cuenta con gota nivel
- ✓ Incluye pedestal para deja el equipo a una altura de 67
- ✓ LED de fácil lectura (25 mm)



**Uso
Rudo**

Completa y Alta Calidad



ESPECIFICACIONES TECNICAS		
Referencia	PL-40 INOX	PL-60 INOX
Clase	III (media)	
Capacidad	300 kg	600 kg
División de escala (d=) *	50 g	100 g
Escala de verificación	100 g	200 g
Mínimo	1 kg	2 kg
Tara máxima	100 % por sustracción	
Temperatura de operación	-20 – 40 °C	
Medidas del plato	40 x 40 cm	60 x 60 cm
Unidades de peso	kg / PCS	
Carcasa	Acero inoxidable AISI 304	
Display	LED	
Tipo de teclado	Membrana	
Corriente eléctrica	9 v x 1.2 A	
Ajuste de peso	Digital externo	
Accesorios	2 soportes, juego de llaves y tornillos, pedestal, adaptador, conector de 5 pines y cubierta en acero inoxidable 304	
Peso neto	13.5 kg	
Peso con empaque	16.2 kg	
Dimensiones del equipo	51 x 46 x 67 cm	
Dimensiones con empaque	57 x 71 x 16.5 cm	

❖ Dimensiones y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

