

**USOS PRINCIPALES**

- ✓ *Sistemas P.O.S.*
- ✓ *Supermercados*
- ✓ *Ferreterías*
- ✓ *Trasportadoras*
- ✓ *Cocinas industriales*
- ✓ *Pastelerías*
- ✓ *Dulcerías*

BENEFICIOS:

- ✓ *Puerto RS-232 para conexión a computador.*
- ✓ *Alta precisión con hasta 15.000 divisiones.*
- ✓ *Plato en acero inoxidable grado alimenticio AISI-304.*
- ✓ *Batería recargable con 200 horas de autonomía*
- ✓ *Luz de respaldo verde para trabar en sitios oscuros*
- ✓ *Acumula de productos pesados.*
- ✓ *Cubierta transparente para proteger el equipo de agua y polvo.*

ESPECIFICACIONES TECNICAS			
Referencia	S1-7.5	S1-15	S1-30
Clase	III (media)		
Capacidad	7,5 kg	15 kg	30 kg
División	0,5g	1g	2g
Escala de verificación	1 g	2 g	4g
Minino	10g	20g	40g
Tara máxima	100% por sustracción		
Temperatura de operación	0°C - 30°C		
Conector serial	RS-232		
Medidas del plato	25 x 21cm		
Unidades de peso	Kg / Lb		
Carcasa	ABS		
Display	LCD		
Tipo de teclado	Pulsadores		
Corriente eléctrica	110V/60Hz		
Adaptador a corriente	5V a 500mA (incluido)		
Batería recargable	4V con autonomía de 200 horas		
Ajuste de Peso	Digital externo		
Accesorios	Adaptador, cable RS-232, manual, cubierta protectora.		
Peso neto / Peso con empaque	2,5 kg / 2,7kg		
Dimensiones	Equipo: 26x29x10cm / Empaque: 30x33x12cm		