

FICHA TECNICA DE CS40

Información de mercadotecnia	
Código	CS40
Modelo	CS40
Capacidad [ft ³]	40
Capacidad en Litros [lt]	1133
Mercado / País	Nacional/Exportación
Dimensiones con Huacal [cm]*	L:144.14 P:107.16 A:223.52
Dimensiones sin empaque [cm]*	L:126.68 P:83.18 A:211.77
Accesorios	
Manual de usuario	Si
Recomendaciones de seguridad	Si
Charola evaporadora de líquidos	Si
Ruedas	Si
Control de temperatura	Digital
Características técnicas	
Tipo de refrigerante	R-404a
Temperatura de evaporización [°C]	-27.7
Temperatura de condensación [°C]	43
Método de Deshielo	Electrico
Rango de temperatura optimo ** [°C]	-18 o menos
Parrillas	
Cantidad de piezas	8
Materiales	Acero Inoxidable
Sujeción	Ajustables
Color de parrilla	gris
Canastillas	4
Puertas	
Cantidad de puertas	2
Tipo de puerta	Con bisagras
Construcción de puerta	Solida
Materiales	Acero inoxidable
Color de puerta	Acero inoxidable
Tipo de cierre	Cierre automático con sello
Cantidad de vidrios en sándwich	n/a
Manijas	
Cantidad de piezas	2
Materiales	Acero inoxidable
Colores	n/a
Acabado	
Interior	Acero inoxidable
Exterior	Acero inoxidable
Tipo de aislamiento	Poliuretano de alta densidad
Características eléctricas	
Voltaje nominal [Volts]	120
Corriente nominal [A]	11
Frecuencia [Htz]	60
Tipo de iluminación	Fluorescente
Sistema de Refrigeración	
Compresor (HP)	3/4
Condensador	Motor con aspa auto-lubricado
Evaporador	Motor con aspa auto-lubricado
Método de expansión	Capilar

Especificado para almacenamiento de alimento perecedero **

Nota: Los controles alcanzaran temperaturas de -2°C a -23.5°C

* L= Largo, P= Profundidad, A= Alto

REVISION: 1
DATE: 29/05/2013