

CÁMARA TERMÓGRAFICA

Ref: BBG-302



Esta cámara profesional de imágenes térmicas de mano es ampliamente utilizada en medicina, arqueología, transporte, agricultura, etc. Los posibles problemas se pueden mostrar en la pantalla de visualización de color claramente. Esto es útil para que los usuarios ubiquen rápidamente el cursor de medición del punto central y midan la temperatura. Esta cámara termográfica infrarroja combina las funciones de temperatura de superficie e imagen térmica en tiempo real.

USOS PRONCIALES:

- Sector salud
- Clínicas
- Hospitales
- Centros comerciales
- Construcciones
- Empresas de manufacturas
- Oficinas
- Colegios
- En general lugares de alto trafico de personas

Especificaciones técnicas

Cámara terográfica Ref:BBG-302		
Modelo	HT-02	HT-02D
Display	2.4°	2.4°
Resolución	60x60	32x32
Pixel total	2600	1024
Longitud focal mas corta	20°x20°/0.5m	33°x33
Sensibilidad térmica	0,15°C	
Modo de medición	Temperatura focal de medición del plano focal infrarojo	
Rango de temperatura	-20°C 300°C(4°F-572°F)	
Rango de honda	8-14pm	
Presición de medición	-2%digital / +-2C	
Frecuencia de imagen	6Hz	
Modo de enfoque	Fijo	
Emisividad	0.1-1.0 ajustable	
Almacenamiento	Tarjeta (4G)	
Formato de archivo	bmp	
Establece control	Ajuste de la unidad, fecha y hora, idioma,apagado automaico	
Tipo de bateria	4 bateria AA (No incluida)	
Medidas	230x80x52mm	
Peso	320g	